



Imperpeças Ltda

Soluções com eficiência e praticidade

Vendas: (011) 4652-2560

vendassp@imperpecas.com.br

www.imperpecas.com.br

STRUJUNTA[®] é um produto para tratamento de trincas e juntas, seu sistema de fixação, com adesivo impermeabilizante à base de cimento e resina, proporciona a condição necessária de fazer uma perfeita aderência entre o substrato e o material elástico. Esse novo sistema abriga uma gama enorme de utilizações, algumas trazendo soluções para problemas comuns do cotidiano que até agora não podiam ser resolvidos de forma tão simples.



STRUJUNTA[®] aplicado em telhas.



APLICAÇÃO

STRUJUNTA[®] é aplicado de forma simples e rápida por sobreposição e colagem com IMPER RESINA, diretamente na estrutura a ser tratada, podendo ser utilizado em:

- Estruturas pré-fabricadas de concreto;
- Estruturas metálicas;
- Juntas de dilatação;
- Juntas secas de concretagem;
- Juntas de placas de Dry-Wall;
- Trincas de lajes em geral;
- Calhas e Rufos;
- Coroamento de muros, paredes e platibandas;
- Trincas de superfícies verticais;
- Trincas de telhas de fibro-cimento;

STRUBOC[®] Foi desenvolvido para simplificar o trabalho de impermeabilização. Por ser confeccionado com tela de poliéster de primeira linha, pode ser utilizado como reforço em impermeabilizações com asfalto frio e argamassas poliméricas ou termoplásticas, assegurando maior qualidade, economia e melhor acabamento para a sua obra.



STRUBOC[®] é fabricado nas medidas de 2, 3, 4 e 6 polegadas.



ALGUMAS VANTAGENS SÃO:

- Pode ser utilizado em ralos e emergentes;
- Pronto para usar (Dispensa o uso de tesoura);
- Economiza mão de obra;
- Confere ao detalhe um aspecto melhor acabado;
- Valoriza o serviço de sua empresa.
- Evita sobreposição de diversas camadas de estruturante, impedido o desperdício de material.

IMPER RESINA Excelência na hora de impermeabilizar. O impermeabilizante mais flexível do mercado. Material de alta elasticidade, composto de resinas acrílicas em emulsão. Aceita qualquer tipo de acabamento, sem proteção mecânica e adere em praticamente todos os tipos de substrato (exceto argamassa de cal e gesso).

Totalmente compatível em qualquer sistema cimentício. Este produto é atóxico, podendo ficar em contato direto com água potável, sem provocar qualquer tipo de alteração, seja de sabor, odor, pH ou qualquer outra característica sensorial ou físico-química.

Sua exposição aos raios UV é aceitável, porém com redução de durabilidade. Nestes casos recomendamos a pintura de acabamento com acrílico, preferencialmente em cores claras.



PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

Utilizada em subsolos, lajes, piscinas, jardineiras, fachadas, caixas d'água e áreas frias em geral.

Principalmente na aplicação do STRUJUNTA[®] e STRUBOC[®]